

Hi-Perf 4T Racing



Sintetin alyva

NAUDOJIMAS

- HI-PERF 4 T RACING skirta vis tip aukštos kokybės keturtakiai motocikl varikliams itin sunkiomis sąlygomis: lenktynės, greitkeliai, motokroso trasos, išvermės lenktynės.

PARAMETRAI

Sintetin alyva

HI-PERF 4 T RACING sintetinis bazės pagrindu sukurta alyva padeda išlaikyti variklį ir jo dalis švarias. Idealiai tinka bet kokios kubinės talpos veikiančioms.

Klampa 10W50

HI-PERF 4 T RACING atitinka tarptautinius reikalavimus ir pasižymi aukštu klampos indeksu. Jos klampa yra pritaikyta temperatūrų svyravimams intervale nuo -25 °C iki 330 °C.

JASO MA2

HI-PERF 4 T RACING novatoriška formulė atitinka JASO MA 2 specifikaciją.



API SL

HI-PERF 4 T RACING atitinka API SL lygį, kurio reikalauja motociklų pramonės gamintojai.

PRANAŠUMAI

- Puikus klampos stabilumas variklio darbo metu.
- Puikus alyvos plėvelės stabilumas aukštose temperatūrose.
- Labai aukštas ploviklio ir dispergentų lygis.
- Puikus atsparumas oksidacijai.
- Labai geros apsaugos nuo nusidėvėjimo, korozijos, rūdžių ir putojimo savybės.

CHARAKTERISTIKOS

TOTAL Hi-Perf 4T Racing	Metodas	Matavimo vienetai	SAE 10W50
Tankis prie 15°C	ASTM D4025	kg/m ³	0,853
Klampa prie 40°C	ASTM D445	mm ² /s	113,1
Klampa prie 100°C	ASTM D445	mm ² /s	16,89
Klampos indeksas	ASTM D2270	-	163
Pliūpsnio temperatūra	ASTM D92	°C	212
Stingimo temperatūra	ASTM D97	°C	-33
Peleningumas	ASTM D874	%m	0.82

Tipinės charakteristikos atspindi vidutinės reikšmės

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la Republique
92800 PUTEAUX

TOTAL Hi-Perf 4T Racing 10W50
2009

Alyvą naudojant pagal rekomendacijas ir paskirtą, produktas specialiai nepavojingai. Dėl saugos duomenų lapą kreiptis pardavėjų arba platintojų Lietuvoje: UAB „Robidalis“, pramonės pr. 20A, LT-50469, Kaunas. Tel. +370 37 350 303, mob.tel. + 370 698 51048. www.robidalis.lt

