

# COOLELF AUTO SUPRA

## -37°C

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 32024-33

TOTAL



### ORGANINIS AUŠINIMO SKYSTIS PASIŽYMINTIS YPAČ ILGU NAUDOJIMO LAIKOTARPIU

#### PASKIRTIS

Etilenglikolio pagrindu pagamintas ir paruoštas naudojimui organinis aušinimo skystis, pasižymintis ypač ilgu naudojimo laikotarpiu. Skirtas visų rūšių vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms. Produkto sudėtyje nėra silikatų, fosfatų, aminių, nitritų ir boro. Tai labai prailgina variklio tarnavimo laiką ir žymiai pagerina jo aušinimą.

#### SPECIFIKACIJOS

**AUDI**  
**DAIMLER**  
**MB 325.3**  
**MB 326.3**  
**MAN 324 Typ SNF**  
**FORD**  
**SAAB**  
**SEAT**  
**SKODA**

**JAGUAR**  
**OPEL-GM 6277 M**  
**VW TL 774 D/F**  
**LEYLAND TRUCKS**  
**RENAULT VI**  
**SCANIA**

Dėka organinės kilmės nesusidaro kalkių nuosėdos sistemoje,

- Pagreitintas temperatūros augimas iki darbinio lygio,
- Optimalus šilumos pasiskirstymas,

#### TARNAVIMO LAIKAS:

- Lengviesiems automobiliams : 250 000 km
- Sunkvežimiams : iki 650 000 km arba iki 8000 darbo valandų.
- Nesant ridos, skystį rekomenduojama keisti kas 5 metai.

#### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

TOTAL COLLELF AUTO SUPRA – 37 °C	Metodas	
Spalva		Oranžinė
Santykinis tankis prie 15°C	ASTM D1122	1,071
pH	ASTM D1287	8,4
Šarmingumo rezervas (pH 3,5)	ASTM D 1121	2,8 ml HCl 0,1 N
Stingimo temperatūra	ASTM D1177	-38 °C
Virimo temperatūra	ASTM D 1120	108°C

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16,rue de la Republique

92800 PUTEAUX

Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas

Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048

Įm.k. 159784379



Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų

Saugos duomenų lapus rasite internetiniam puslapyje adresu [www.robidalis.lt](http://www.robidalis.lt) arba kreipkitės į platintoją