



CASTROL EDGE TITANIUM FST 0W-30

VISIŠKAI SINTETIN VARIKLIN ALYVA

PASKIRTIS

Visiškai sintetinė variklinė alyva, sukurta naudojant naujausias itin pažangias technologijas, skirta visiems (benzininiams ir dyzeliniams) varikliams. Atitinka pagrindiniai automobilių gamintojų griežčiausius standartus.

Specifikacijos:

ACEA C3 API SN
BMW Longlife-04 dexos2®*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

- Alyva pasižymi dideliu mašinavimais savybėmis;
- Užtikrina maksimalų variklio efektyvumą ir ilgaamžiškumą;
- Leidžia maksimalius alyvos keitimo intervalus (pagal gamintojo techninius reikalavimus);
- Puikiai apsaugo visas variklio dalis nuo susidėjimo ir kuo puikiau jas sutepa;
- Didelį puikų terminio stabilumo užtikrina maksimali variklio detalių apsauga esant kritiškai aukštai temperatūrai;
- Puikus lakumas esant žemai temperatūrai galima nesunkiai paleisti variklį ir garantuoja momentali visų detalių sutepimą;

TECHNINIS CHARAKTERISTIKOS

	Metodas	Matavimo vienetai	CASTROL EDGE TITANIUM FST 0W30
Tankis prie 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,842
Kinematinis klampa prie 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Kinematinis klampa prie 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,3
Klampa, CCS prie -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Klampos indeksas	ASTM D2270	-	169
Sulfatai	ASTM D 874	% WT	0.8
Stingimo temperatūra	ASTM D97	°C	-51
Plėtinio temperatūra	ASTM D93	°C	200

Gamintojas

Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH

Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg,
+49 (0)40 35 94 01

Platintojas

UAB „Robidalis“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
m.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokio ypatingo pavojaus. Saugos duomenį rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją.