

CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W-30

SINTE TIN VARIKLIN ALYVA

PASKIRTIS

Naujos kartos puikaus veikimo sintetinė alyva, skirta naujausiems turbininiams, daugiavožtuviniams benzininiams, dyzeliniams su DPF sistema ir su LPG varikliams, tai pat varikliams, turintiems kuro purškimo sistemą, veikiantiems sunkiomis sąlygomis.

Specifikacijos:

ACEA C3
 MB 229.31 / 229.51
 VW 504 00/ 507 00
 Porsche C30



- Alyva pasižymi dideliu mažinančiomis savybėmis;
- Užtikrina maksimalų variklio efektyvumą ir ilgaamžiškumą;
- Leidžia maksimalius alyvos keitimo intervalus (pagal gamintojo techninius reikalavimus);
- Puikiai apsaugo visas variklio dalis nuo susidėjimo ir kuo puikiau jas sutepa;
- Didelį puikaus terminio stabilumo užtikrina maksimali variklio detalių apsauga esant kritiškai aukštai temperatūrai;
- Puikus lakumas esant žemai temperatūrai galima nesunkiai paleisti variklį ir garantuoja momentali visų detalių sutepimą;

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| | Metodas | Matavimo vienetai | Castrol EDGE TITANIUM FST 5W30 |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Tankis prie 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,851 |
| Kinematinis klampa prie 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 70 |
| Kinematinis klampa prie 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 12.0 |
| Klampa, CCS prie -35°C | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5800 |
| Klampos indeksas | ASTM D2270 | - | 169 |
| Sulfatai | ASTM D 874 | % WT | 0.764 |
| Stingimo temperatūra | ASTM D97 | °C | -42 |
| Pliūpsnio temperatūra | ASTM D93 | °C | 202 |

Gamintojas Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH

Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg,
 +49 (0)40 35 94 01

Platintojas UAB „Robidalis“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
 Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
 m.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokio ypatingo pavojaus.
 Saugos duomenų lapus rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės platintojų.