



ELF MOTO SPRAY SILICONE



PRITAIKYMAS

ELF MOTO SPRAY SILICONE tai purškiamas silikonas, kuris naudojamas motociklų metalinių, odinių ir plastikinių dalių priežiūrai. Silikonas apsaugo motociklo dalis bei suteikia joms blizgesį. Silikonas yra skaidrus, pasižymi atsparumu vandeniui. Ant paviršių purškiamas 25 centimetrų atstumu. Palaukus kelias sekundes nuvalyti sausu, švariu skudurėliu taip suteikiant blizgesį.

PRANAŠUMAI

- Labai efektyvus valiklis
- Blizgėjimo efektas
- Tinka metalinėms dalims
- Platus naudojimas

CHARAKTERISTIKOS

ELF MOTO SPRAY SILICONE	
Išvaizda	Aerolis
Spalva	Bespalvis
Neto masė	400 ml metalinėje talpoje
Neto svoris esant 20°C	227 gr
Pliūpsnio temperatūra	>326 °C
Pliūpsnio temperatūra uždareme inde	>100 °C
Tirpumas vandenyje	Netirpsta
Degumas (EEC dir. 08/05/2008)	Ypač degi
Stabilumas esant normaliai temperatūrai	Geras
Tankis prie 20°C	0,567
Klampa prie 25°C	350
Klampa prie 100°C	

TOTAL LUBRIFIANTS

Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

ELF MOTO SPRAY SILICONE
05 / 2015



Būdingos charakteristikos atspindi vidutines vertes