



Aukščiau kokybės variklių alyva pagaminta pagal ELF Synthetics technologiją ir skirta vis tipų benziniams ir dyzeliniams varikliams tepimui.

PRITAIKYMAS

Skirta benziniams ir dyzeliniams varikliams

- Specialiai pritaikyta ir rekomenduojama Renault dyzeliniams ir turbodyzelininiams lengvųjų automobilių ir mikroautobusų varikliams be DPF filtrų.

Skirta intensyviu važiavimui vis met laikais

- Tinkamas visiems eksploatacinių režimams (miestas, užmiestis, autostrada). Tinkamas aštriam, sportiškam važiavimui ilgą laiką dideliais greičiais, visiems metams.

APROBACIJOS

Tarptautiniai standartai

ACEA : A3/B4
API: SN/CF

Patvirtinimai

RENAULT RN 0710 RN0700

PRANAŠUMAI

- Didelė puiki dispersijos savybė ir aukšta technologija yra užtikrinama maksimali variklio ir jo dalių apsauga bei švara.
- Išskirtinis atsparumas oksidacijai.
- Didelėje žemoje temperatūroje palaikomo aukšto lakumo lygio ir aukštoje temperatūroje alyvos plėvelės atsparumo šaltas variklis lengvai užkuriamas ir taupomas kuras.

CHARAKTERISTIKOS

	Matavimo vienetai	Metodas	SAE 5W-40
Tankis prie 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	855
Klampa prie 40°C	mm ² /s	ASTM D445	90
Klampa prie 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.7
Klampos indeksas	-	ASTM D2270	172
Plėtinimo temperatūra	°C	ASTM D92	230
Stingimo temperatūra	°C	ASTM D97	-42
T.B.N.	mgKOH/g	ASTM D2896	10

B. dingos charakteristikos atspindi vidutines vertes