

GLACELF CLASSIC

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 31317-33



MINERALINIS PUKIOS KOKYBĖS ANTIFRIZO KONCENTRATAS, SKIRTAS VISŲ RŪŠIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ AUŠINIMO SISTEMOMS

PASKIRTIS

Monoetilenglikolio pagrindu pagamintas klasikinis aušinimo skysčio koncentratas, skirtas visų rūšių vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms. Produkto sudėtyje nėra silikatų, fosfatų, aminų, nitritų ir boro. Tai labai prailgina variklio tarnavimo laiką ir žymiai pagerina jo aušinimą.

SPECIFIKACIJOS

**AFNOR NFR 15-601
BS 6580**

- Ribotas lakumas dėl antifrizo švarumo
- Išlieka stabilus naudojant tiek žiemą, tiek vasarą
- Geras šarmų rezervas neutralizuoja ir sustabdo rūgščių atsiradimą
- Puikiai apsaugo nuo rūdžių ir korozijos
- Užkerta kelią putojimui
- Nereaguoja ir nekenkia riebokšliams, tarpinėms ir kitoms nemetalinėms dalims
- Sudėtyje nėra fosfatų (saugo nuo nuosėdų susidarymo), aminų, nitritų. Nekenkia aplinkai.
-

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

TOTAL GLACELF CLASSIC	Metodas		
Spalva	Šv. Mėlyna		
Santykinis tankis prie 15°C	ASTM D1122	1,119	
pH	ASTM D1287	8,3	
Šarmingumo rezervas (pH 3,5)	ASTM D 1121	11,5 ml HCl 0,1 N	
Stingimo temperatūra	ASTM D1177	-37 °C	
GLACELF CLASSIC SKIEDIMO NORMA	33 %	40 %	50 %
Pradinė kristalizacijos temperatūra °C	- 20	- 26	- 37

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16,rue de la Republique
92800 PUTEAUX

Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379



Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją