

LHM PLUS



KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 32897-33



MINERALINIS HIDRAULINIS SKYSTIS

PASKIRTIS

- TOTAL LHM PLUS naudojamas CITROËN XM, XANTIA, BX, CX, SM, GS hidrauliniams sistemoms.
- CITROËN ID ir DS sunkvežimių, gaminamų nuo 1966 metų hidrauliniams sistemoms (dalys, nudažytos žaliai).
- CITROËN N, P ir C35 furgonų hidrauliniams sistemoms.
- AMI 8, AMI SUPER, DYANE ir MEHARI, gaminamų nuo 1977 ir 2CV, gaminamų nuo 1982, stabdžių diskams.
- Lygis, pritaikytas PEUGEOT 405X 4.
- Nemaišomas ir nesuderinamas su sintetiniais skysčiais, taip pat ir sintetiniais stabdžių skysčiais DOT 3, DOT 4, DOT 5 ir ankstesniu LHS 2 tipo skysčiu Citroën markės automobiliams.

SAVYBĖS

Specifikacijos

PEUGEOT CITROEN B71 2710

- Išskirtinai aukštas klampos indeksas
- Labai žema stingimo temperatūra
- Aukštas stabilumas
- Puikios tepimo savybės
- Turi aukštą virimo temperatūros tašką ir atsparus drėgmei
- Labai gerai apsaugo nuo korozijos

PASTABA:

Neįgalima maišyti su sintetiniais stabdžių skysčiais DOT3, DOT4 ir DOT5

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

TOTAL LHM PLUS	Matavimo vienetai	SAE laipsnis
Santykinis tankumas prie 15°C	kg/m ³	0,845
Spalva		
Klampa prie -40°C	mm ² /s	< 1200
Klampa prie 40°C	mm ² /s	18
Klampa prie 100°C	mm ² /s	6,3
Klampos indeksas	-	355
Stingimo temperatūra	°C	-62

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la République
92800 PUTEAUX

Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų

Saugos duomenų lapus rasite internetiniam puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

