



Castrol Magnatec 10W-40

PUSIAU SINTETIN VARIKLIN ALYVA

PASKIRTIS

Puikaus veikimo pusiau sintetin alyva, sukurta naudojant naujausias itin pažangias technologijas. Viršija pagrindini automobili gamintoj griež iausius standartus. Castrol Magnatec 10W-40 skirta automobiliams tiek su benziniais tiek su dyzeliniais varikliais, kur gamintojai rekomenduoja naudoti alyv atitinkan i API SL specifikacij .

Specifikacijos:

API SL/CF ACEA A3/B4 VW 501 01/505 44 MB 229.1 Fiat 9.55535-D2 /

- Alyva pasižymi dilim mažinan iomis savyb mis;
- Užtikrina maksimal variklio efektyvum ir ilgaamžiškum ;
- Puikiai apsaugo visas variklio dalis nuo susid v jimo ir kuo puikiausiai jas sutepa;
- D ka puikaus terminio stabilumo užtikrina maksimali variklio detali apsaug esant kritiškai aukštai temperat rai;
- Puikus lakumas esant žemai temperat rai galina nesunkiai paleisti varikl ir garantuoja momental vis detali sutepim ;

TECHN S CHARAKTERISTIKOS

	Metodas	Matavimo vienetai	Castrol Magnatec 10W-40
Tankis prie 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematin klampa prie 40°C	ASTM D445	mm ² /s	94
Kinematin klampa prie 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Klampa, CCS prie -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6470
Klampos indeksas	ASTM D2270	-	145
Sulfatai	ASTM D 874	% WT	0.91
Stingimo temperat ra	ASTM D97	°C	-33
Pli psnio temperat ra	ASTM D93	°C	207

Gamintojas Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH

Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg,
+49 (0)40 35 94 01

Platintojas UAB „Robidalis“

Pramon s pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
m.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirt ir rekomendacijas, šis produktas nekelia joki ypating pavoj
Saugos duomen lapus rasite internetiniam puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkit s platintoj