



Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

PUSIAU SINTETIN VARIKLIN ALYVA

PASKIRTIS

Pusiau sintetin , visasezonin alyva, skirta lengv j automobili ir lengvojo komercinio transporto dyzeliniams varikliams. Tinka varikliams su turbininiu prip timu ar daugiavožtuviniams varikliams. Viršija pagrindini automobili gamintoj griež iausius standartus. Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 skirta automobili dyzeliniams varikliam, kur gamintojai rekomenduoja naudoti alyv atitinkan i API CF, ACEA A3/B3, A3/B4 specifikacijas.

Specifikacijos:

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501 01 / 505 00

- Alyva pasižymi dilim mažinan iomis savyb mis;
- Užtikrina maksimal variklio efektyvum ir ilgaamžiškum ;
- Puikiai apsaugo visas variklio dalis nuo susid v jimo ir kuo puikiausiai jas sutepa;
- D ka puikaus terminio stabilumo užtikrina maksimali variklio detali apsaug esant kritiškai aukštai temperat rai;
- Puikus lakumas esant žemai temperat rai galima nesunkiai paleisti varikl ir garantuoja momental vis detali sutepim ;

TECHNINIS CHARAKTERISTIKOS

	Metodas	Matavimo vienetai	Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
Tankis prie 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,863
Kinematini klampa prie 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96
Kinematini klampa prie 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,33
Klampa, CCS prie -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
Klampos indeksas	ASTM D2270	-	155
Sulfatai	ASTM D 874	% WT	0.96
Stingimo temperat ra	ASTM D97	°C	-33
Pli psnio temperat ra	ASTM D93	°C	199

Gamintojas Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH

Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg,
+49 (0)40 35 94 01

Platintojas UAB „Robidalis“

Pramon s pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
m.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirt ir rekomendacijas, šis produktas nekelia joki ypating pavoj
Saugos duomen lapus rasite internetiniam puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkit s platintoj