

RUBIA POLYTRAFIC

10W-40

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 32428



PUSIAU SINTETINĖ, VISASEZONĖ ALYVA

PASKIRTIS

- TOTAL RUBIA POLYTRAFIC yra pusiau sintetinė alyva visų tipų sunkiai apkrautiems dyzeliniams ir benziniams varikliams su turbininiu pripūtimu ar natūraliai sugeriantiems, taip pat ir esantiems pramoninėse transporto priemonėse – krautuvuose, keltuvuose, manipulatoriuose ir t.t. Ypatingai tinka naujos kartos Europos gamintojų variklių tepimui EURO 2 ir EURO 4.

SAVYBĖS

Specifikacijos

ACEA A3 / B3/ B4 / E5/ E7
API CI-4 / CH-4 / SL

Gamintojų patvirtinimai

MERCEDES-BENZ	MB 228.3 / 229.1
MAN	M 3275
VOLVO	VDS-3
RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2

- Ypatingos savybės prieš dilimą ir išskirtinis plovimo lygis
- Garantuoja lengvą šalto variklio užvedimą dėl aukšto takumo esant žemai temperatūrai
- Padeda sumažinti kuro sunaudojimą
- Puikus eksploatacijos stabilumas
- Puikios antioksidacinės ir antikorozinės savybės

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

TOTAL RUBIA POLYTRAFIC	Matavimo vienetai	SAE laipsnis 10W-40
Santykinis tankumas prie 15°C	kg/m ³	874
Klampa prie 100°C	mm ² /s	14.3
Klampa prie 40°C	mm ² /s	95
Klampos indeksas	-	155
Pliūpsnio temperatūra	°C	>200
Stingimo temperatūra	°C	-39
T.B.N.	mgKOH/g	10.5

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

562 avenue du Parc de L'Île
92029 NANTERRE Cedex

France

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

