

SPECIAL 4T

20W-50

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 31075-33



TOTAL

ALYVA KETURTAKČIAMS VARIKLIAMS

PASKIRTIS

- Skirta visų tipų keturtakčiams įvairaus galingumo intensyvaus veikimo motociklų varikliams, veikiantiems bet kuriuo metų laiku.
Sukurta pavarų dėžės tepimui ir šlapios sankabos tepimui

SAVYBĖS

- Puikus atsparumas oksidacijai
- Aukštas klampos indeksas
- Puikus klampos stabilumas veikimo metu
- Labai aukštas plovimo lygis
- Labai aukštas dispersijos lygis
- Dilimo, rūdijimo, putojimo, korozijos sulaikymo savybės
- Neleidžia benziniui užsidegti paankstintai

SPECIFIKACIJOS

API SG
JASO MA2

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

SPECIAL 4T	Matavimo vienetai	Tipiškas įvertinimas
Lyginamasis svoris prie 15°C	kg/m ³	883
Klampa prie 40°C	mm ² /s	145
Klampa prie 100°C	mm ² /s	17
Klampos indeksas	-	121
Pliūpsnio temperatūra	°C	240
Stingimo temperatūra	°C	-18

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la Republique
92800 PUTEAUX

Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniam puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

