

## PUSIAU SINTETINĖ ALYVA DVITAKČIAMIS VARIKLIAMS

### PASKIRTIS

- Skirta visų tipų dvitakčiams įvairaus galingumo, intensyvaus veikimo motociklų, vandens motociklų varikliams, bet kuriuo metų laiku
- Su benzinu maišoma pagal variklio gamintojo rekomendacijas

### SAVYBĖS

- Sintetinės bazės variklinė alyva
- Klampa absoliučiai pritaikyta:
  - ♦ Dvitakčių variklių su uždara tepimo sistema tepimui
  - ♦ Maišymui su benzinu
- Sukuria nuolatinę alyvos plėvelę, apsaugančią nuo bet kokių strigimų ar apnašų
- Padeda išvengti žiedų strigimo
- Padeda išvengti uždegimo žvakės užsiteršimo
- Sudega nepalikdama jokių lipnių priemaišų
- Labai geros antikorozinės, rūdijimo ir dilimo slopinimo savybės
- Užtikrina pastovų ir vienodą mišinį
- Puikiausiai tinka bešviniam benziniui
- Neteršianti aplinkos alyva, sumažinanti išmetamų dūmų kiekį
- Sumažina destruktivią paankstintą benzino užsidegimo riziką

### SPECIFIKACIJOS

API TC  
JASO FD  
ISO – L -EGD

### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

SPORT 2 T	Matavimo vienetai	Tipiškas įvertinimas
Lyginamasis svoris prie 15°C	kg/m <sup>3</sup>	869
Klampa prie 40°C	mm <sup>2</sup> /s	76
Klampa prie 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10.9
Klampos indeksas	-	131
Pliūpsnio temperatūra	°C	114
Stingimo temperatūra	°C	-21

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

**Platintojas**

**UAB „ROBIDALIS“**

Paris

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas

Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048

Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų

Saugos duomenų lapus rasite internetiniam puslapyje adresu [www.robidalis.lt](http://www.robidalis.lt) arba kreipkitės į platintoją